



## Drikkevandskøler – Cosmetal “JET 30 A ”

*Direkte tilkoblet vandforsyningen,  
ekstra spidsbelastningskapacitet –producerer 30 liter køligt vand i timen –  
kan serveres på kop, glas eller kande.*

### GARANTI

2 års fuld garanti ved normal vedligeholdelse.

### KORT BESKRIVELSE

30 liter nedkølet vand pr. time

Nyt isbank system

Kabinet i lysegrå farve eller sort/sølv

Beregnet ved omgivelses temperatur mellem 5°C og 45°C

Direkte kølesystem gennem rustfri stålspiral

Intet vandmagasin!

Strømforbrug: 180 W/h

Strømtilslutning: 1x230V/50 Hz

Kølemiddel: R134a

Fleksibel opstillingsmæssigt, skal blot tilsluttes el og vandforsyning

Vandtryk: min. 1 bar og max. 3 bar

Trykreduktionsventil kan medleveres, option

Trykknop for tempereret vand

JET 30 A kan leveres som indbygningsmodel (IN).

JET 30 A kan leveres med mineralvandsproduktion (WG).

JET 30 A kan leveres med varmt vand 8 l/t (H).

JET 30 A kan leveres med UV-teknologi i tappeområdet (UV).

### Montagesæt 48-000003

**Incl. VA-godkendt pexrør, waterblock og fittings  
(Anbefalet option)**

### KAPACITET

Kølekapacitet 30 liter/time

### MASKIN DIMENSIONER

H x B x D (mm): 400 x 280 x 520

C mål: (fra udløb til drypbakke) 270 m/m

Maskinvægt: 24 kg

### INSTALLATIONSVEJLEDNING

følger med maskinen.



**GRÅ  
VARENR: 46-00100**



**SILVER/BLACK  
VARENR: 46-00050**



**NU! Rengør perlator udefra værktøj  
VARENR: 47-099147**