



## Drikkevandskøler – Cosmetal JET 30 IN (Indbygning)

Nedkølet friskt alm.drikkevand til kop, glas eller kande med ekstra kapacitet !!  
Direkte tilkoblet vandforsyningen med 30 liter koldt vand i timen !!.

VARENUMMER: 46-00150

### GARANTI

2 års fuld garanti ved normal vedligeholdelse.

### KORT BESKRIVELSE

Beregnet til omgivelses temperatur mellem 5°C og 45°C

Direkte kølesystem gennem rustfri stålspiral

Ingen vandmagasin /beholder.

Strømforbrug: 180 W/h

Strømtilslutning: 1x230V/50 Hz

Kølemiddel: R134a

VA godkendt montagesæt inkl. Waterblock overløbssikring kan medleveres. Anbefalet option!

Flexibel opstillingsmæssigt, skal blot tilsluttes el og vandforsyning

Vandtryk: min. 1 bar og max. 3 bar

Trykreduktionsventil kan medleveres, option

3/8" nippelmuffe medfølger for tilslutning til afspærringsventil

Model m/ mineralvandsproduktion, med en 600 gram engang CO2 flaske til 120 liter dansk vand, på forespørgsel.

JET- A - IN kan leveres med varmt vand 8 l/t.



### KAPACITET


Kølekapacitet 30 liter/time

### MASKIN DIMENSIONER

H x B x D (mm): 405 x 255 x 400

(Af hensyn til luftcirkulation skal der være minimum 10cm afstand til væg/loft og af hensyn til vand/el tilslutning mindste 11cm bagved.)

Maskinvægt: 24 kg



### INSTALLATIONSVEJLEDNING

følger med maskinen.

3 Typer tappehaner G64, G65 og G170

Drypbakke type VR-P eller VR-I i rustfrit stål.

Drypbakker kan leveres med afløb.



G64

G65

G170

VR-I

# Air-Consult ApS.

Vandkærsholmvej 2  
8400 Ebeltøft  
Tlf: 70 20 30 72  
Fax: 86 34 32 20  
Mail: [info@friskvand.dk](mailto:info@friskvand.dk)  
[www.friskvand.dk](http://www.friskvand.dk)