



www.FRISKVAND.dk – når du ikke går på kompromis med din sundhed!

Drikkevandskøler – Cosmetal Niagara IN 65 WG m/mineralvand

Nedkølet friskt drikkevand/mineralvand fra split-anlæg – for indbygning under bord

Direkte tilkoblet vandforsyningen

NYT ISBANK-SYSTEM!

Større kapacitet – Større køleflade – Stor startkapacitet!

VARENUMMER: 46-01575

GARANTI

2 års fuld garanti ved normal vedligeholdelse.

KORT BESKRIVELSE

- Beregnet til omgivelses temperatur mellem 5°C og 40°C
- Direkte kølesystem gennem rustfri stålspiral
- Ingen vandmagasin
- Strømforbrug: 500 W/h
- Strømtilslutning: 1x230V/50 Hz
- Kølemiddel: R134a
- VA godkendt montagesæt inkl. Waterblock overløbssikring kan medleveres. Anbefalet option!
- Fleksibel opstillingsmæssigt, skal blot tilsluttes el, vand og CO2 flaske
- Kobles til tappehane
- Vandtryk: min. 1 bar og max. 3 bar
- Trykreduktionsventil skal installeres
- Velegnet til indbygning i køkkener, barer, restauranter, under bord
- Luftcirkulation skal sikres (se speciel vejledning herfor)
- Indbygget CO2 – funktionalitet. Trykreducer og tilslutning af CO2-flaske.
- Levnedsmiddel godkendt CO2 flasker
- Mineralvandsproduktion, med en 6 kg's flaske CO2 giver ca. 800 liter dansk vand



KAPACITET

Kølekapacitet 65 liter/timen

MASKIN DIMENSIONER

H x B x D (mm): 500 x 350 x 420 – produktionsenhed

(Af hensyn til luftcirkulation skal der være minimum 10cm afstand til væg/loft og af hensyn til vand/el tilslutning mindste 11cm bagved.)

Maskinvægt: 37 kg



Tappehaner

- 3 Typer tappehaner G68, G66/2 og G66/3 – se info
- Drypbakke type VR-P eller i rustfrit stål VR-I – se info
- Drypbakker kan leveres med afløb – se info



G68



G66/2



G66/3

AirConsult ApS – Vandkærsholmvej 2, DK-8400 Ebeltoft, Tlf.: 70 20 30 72
www.FRISKVAND.dk