



Drikkevandskøler – Cosmetal NIAGARA 120 WG m/mineralvand Nedkølet friskt drikkevand og mineralvand fra gulvmodel.

Direkte tilkoblet vandforsyningen

Mineralvand / CO²

GARANTI

2 års fuld garanti ved normal vedligeholdelse.

KORT BESKRIVELSE

Beregnet til omgivelses temperatur mellem 5°C og 40°C

Direkte kølesystem gennem rustfri ståls spiral

Intet vandmagasin

Kabinet i sølvgrå stålplade, kan leveres i rustfrit stål mod tillægspris 12%

Strømforbrug: 800 W/h nominel

Strømtilslutning: 1x230V/50 Hz

Kølemiddel: R134a

Leveres med termostat til regulering af vandtemperatur

VA godkendt montagesæt inkl. Waterblock overløbssikring kan medleveres. Anbefalet option!

Snavssamler, filter, skal tilkobles vandindgang, evt. anvendes filterkuglehane som afspærringsventil, se prislister varenr. 46-100870

Tilsluttes vandforsyningen, el og afløb

Vandtryk: min. 1 bar og max. 3 bar

Trykreduktionsventil indbygget.

Indbygget CO₂ funktionalitet.

Levnedsmiddel godkendt CO₂ flasker - tilbehør

Mineralvandsproduktion, med en 6 kg's flaske CO₂ giver ca. 800 liter dansk vand



Niagara SL

VAREN: 46-01516

KAPACITET

Kølekapacitet 120 liter/time – 2 l/min.

MASKIN DIMENSIONER

H x B x D (mm): 1480 x 480 x 560

Mål fra udløb til drypbakke: 293 mm

Maskinvægt: 48 kg

INSTALLATIONSVEJLEDNING

følger med maskinen.



0.5L Genbrugsflaske

VAREN: 46-100912



VAREN: 46-100903

Air-Consult ApS.

Vandkærsholmvej 2
8400 Ebeltoft
Tlf: 70 20 30 72
Fax: 86 34 32 20
Mail: info@friskvand.dk
www.friskvand.dk