



Drikkevandskøler – Cosmetal NIAGARA 65 WG m/mineralvand *Nedkølet friskt drikkevand og mineralvand fra gulvmodel.*

Direkte tilkoblet vandforsyningen

Mineralvand / CO²

Større kapacitet – Større køleflade- Stor startkapacitet!

GARANTI

2 års fuld garanti ved normal vedligeholdelse.

KORT BESKRIVELSE

Beregnet til omgivelses temperatur mellem 5°C og 40°C

Direkte kølesystem gennem rustfri ståls spiral

Intet vandmagasin

Kabinet i sølvgrå stålplade, kan leveres i rustfrit stål mod tillægspris 12%

Strømforbrug: 500 W/h nominel

Strømtilslutning: 1x230V/50 Hz

Kølemiddel: R134a

Leveres med termostat til regulering af vandtemperatur

VA godkendt montagesæt inkl. Waterblock overløbssikring kan medleveres. Anbefalet option!

Snavssamler, filter, skal tilkobles vandindgang, evt. anvendes filterkuglehane som afspærringsventil, se prisliste varenr. 46-100870

Tilsluttes vandforsyningen, el og afløb

Vandtryk: min. 1 bar og max. 3 bar

Trykreduktionsventil indbygget.

Indbygget CO2 funktionalitet.

Levnedsmiddel godkendt CO2 flasker - tilbehør

Mineralvandsproduktion, med en 6 kg's flaske CO₂ giver ca. 800 liter dansk vand



VAREN: 46-01515

KAPACITET

Kølekapacitet 65 liter/time – 1,08 l/min.

MASKIN DIMENSIONER

H x B x D (mm): 1480 x 480 x 560

Mål fra udløb til drypbakke: 293 m/m

Maskinvægt: 40 kg

INSTALLATIONSVEJLEDNING

følger med maskinen.



0.5L Genbrugsflaske



VAREN: 46-100912

VAREN: 46-100903

Air-Consult ApS.

Vandkærsholmvej 2
8400 Ebeltoft
Tlf: 70 20 30 72
Fax: 86 34 32 20
Mail: info@friskvand.dk
www.friskvand.dk