

# BWT MONO SOFT

Beskytter din opvaskemaskine  
mod kalk

*Kompakt og miljøvenligt*  
- mængdestyret blødgøringsanlæg

## Fordele ved MONO SOFT

- Spar penge med ekstremt lavt forbrug af vand og salt
- Undgå bøvl med el – anlægget bruger ikke strøm
- Undgå problemer med kalk i opvaskemaskinen
- Anlægget er fremstillet i korrosionsbestandig materiale
- Kompakt anlæg, der passer perfekt under køkkenbordet
- Fastmonterede hjul gør det nemt at flytte ved rengøring



**Ekstremt lavt forbrug!**  
50% mindre vand  
40% mindre salt


## SUPERNEM DRIFT OG EKSTREMT RESSOURCEBESPARENDE!

BWT Mono Soft er et enkelt-kolonne blødgøringsanlæg og mængdestyres udelukkende via den indbyggede vandmåler. Ved opstart indstilles anlægges automatik efter hårdhedsgraden i vandet i dit lokalområde og yderligere justering af anlægget er ikke nødvendigt. Anlægget kører helt automatisk efter vandforbrug og regenererer på kun 11 minutter. I den korte regenerationsperiode leveres hårdt vand.

**Det giver en sikker og økonomisk drift – helt uden bekymringer!** Anlægget har et ekstremt lavt salt- og vandforbrug – op til 50 % lavere vandforbrug og op til 40 % lavere saltforbrug end konventionelle tidstyret anlæg.

## EFFEKTIV KALKBESKYTTELSE

Blødgøringsanlæg giver optimal kalkbeskyttelse til din opvaskemaskine. Sikrer længere levetid og færre serviceeftersyn på opvaskemaskinen. Passer til opvaskemaskiner med et mindre vandforbrug.



MONO SOFT blødgøringsanlæg beskytter opvaskemaskiner og små dampovne mod kalk.

## SÅ KOMPAKT AT ...

anlægget passer til bl.a. institutionen, bageren, kantinen, plejehjem eller grovopvask, hvor plads og det lave salt- og vandforbrug er vigtigt.



### TEKNISK DATA

PARAMETER	Enhed	BWT MONO SOFT
Flow min/max	liter/min.	1,1/20
KAPACITET PR. REGENERERING		
Indstilling 100 (6° dH)	liter/reg.	1083
Indstilling 125 (7° dH)	liter/reg.	866
Indstilling 150 (8° dH)	liter/reg.	728
Indstilling 200 (11° dH)	liter/reg.	531
Indstilling 250 (14° dH)	liter/reg.	433
Indstilling 350 (20° dH)	liter/reg.	295
Indstilling 525 (30° dH)	liter/reg.	197
Saltforbrug pr. regenerering	kg	0,27
Vandforbrug pr. regenerering	liter	25
Regenerationstid	minutter	11
Vandtryk min/max (dynamisk)	bar	1/8
Temperatur min/max	°C	2/50
Rørtilslutning (til- og afgang)	"	3/4
Afløbttilslutning	"	3/8
MÅL OG VÆGT		
Vægt	kg	10
Dimensioner (H x B x D)	mm	555 x 230 x 410 mm
VARENUMRE		
BWT MONO SOFT		421106132
Monteringsæt		656525320

**Ekstremt lavt forbrug!**  
50% mindre vand  
40% mindre salt

