

Blæstkølere / -frysere

Bedre mad - uden stress !

Hurtig nedkøling af madvarer gør det muligt at adskille produktions- og serveringstidspunktet. Dermed kan køkkenets koge- og stegeudstyr anvendes mere jævnt fordelt over arbejdsdagen, med mindre stress og en mere rationel udnyttelse af råvarerne til følge. Samtidig kan madkvaliteten i mange tilfælde forbedres, idet blæstkøleren:

- bevarer madens smag og udseende
- bevarer vitaminer og ernæringsværdi
- forebygger bakterievækst i maden

Effektiv blæstkøling

KPS 20 C og 40 C er i stand til at nedkøle op til h.h.v. 18 og 36 kg madvarer fra +70°C til +3°C i løbet af ca. 90 minutter.

KPS 20 S og 40 S kan indfryse op til h.h.v. 12 og 25 kg madvarer fra +70°C til -18°C i løbet af ca. 4 timer.

Ventilatoren afbrydes automatisk når døren åbnes.



KPS 20 C

Optimal sikkerhed og brugervenlighed med IFR

Styringen i KPS 20/40 skabet indeholder en patenteret nyhed kaldet IFR; "Intelligent Food Recognition". Med denne funktion behøver brugeren blot at indsætte varespydet korrekt i madvaren og aktivere IFR programmet. Varespydet overvåger og måler så temperaturen i tre punkter, nemlig i kernen samt under overfladen og på overfladen. Blæstkøleren afvikler herefter en optimeret nedkøling, tilpasset den madvare som skal nedkøles. Det sker med mindst mulig tidsforbrug, samtidig med at overfladefrysninger helt undgås. IFR virker på alle typer madvarer, hvor spydfølere kan anvendes.

Let at rengøre, fleksibel i brug

- Helt rustfri ind- og udvendigt. Rengøringsvenligt design med glatte flader og afrundede hjørner indvendigt
- Spildbakke med afløb i bunden til opsamling af væske
- Udtageligt ophæng for 1/1 GN og 40x60 cm bageriplader
- Kraftfuldt blæsesystem sikrer luftfordelingen
- Processtyring med varespyd eller tidsur
- Dør med aftagelig tætningsliste. KPS 40 også med vendbar dør
- Højdejusterbare ben højde 135/200 mm

Tekniske specifikationer

TYPE		KPS 20C	KPS 20S	KPS 40C	KPS 40S
Max. antal 1/1 GN:					
- 40 mm dyb		5	5	10	10
- 65 mm dyb		3	3	7	7
Nedkøling fra +70°/+3°C	kg	18	20	36	42
Indfrysning fra +70°/-18°C	kg	-	12	-	25
Kølemiddel		R404A	R404A	R404A	R404A
Kølekapacitet ved -10°C	Watt	692	-	2245	-
Kølekapacitet ved -25°C	Watt	-	813	-	2345
El-tilslutning	V/Hz	230/50		3x400/50	
Tilslutningseffekt	Watt	900	1800	2200	3200
Vægt, brutto	kg	125	125	220	220
Mål udvendig: BxDxH	mm	745 x 700 x 850		800 x 830 x 1750	

Ændringer efter produktudvikling forbeholdt.



KPS 40 S

