

GRAM GASTRO K 1807 CSG A 2D/2D/2D L2 er en med et internt nettovolumen på 248 Ltr.

GRAM Gastro 07 er en serie af 1/1 GN modulopbyggede køleborde. Serien tilbyder en lang række praktiske konfigurationsmuligheder, og bordets udstyr kan ændres i takt med ændringer i køkkenets behov.

Fødevarer sikker:

Takket være Grams luftfordelingsystem opretholder kølebordene en konstant ensartet og korrekt temperatur. Også i forbindelse med dør- og skuffeåbninger

Modulopbygning:

Med GRAM GASTRO 07 køleborde kan du bygge din egen arbejdsplads. Vælg din egen kombination af bordplade, døre og skuffer, ben eller hjul, elektrisk hævs/ sænk, temperaturområder og tilbehør.

Nem vedligeholdelse og service:

Bordet er udstyret med et kompakt kølesystem, der kan trækkes ud og dermed giver nem adgang til at foretage vedligeholdelse og service. Aftagelige og rengøringsvenlige kondensatorfiltre og tætningslister.

Allergisikker:

Kølebordene er lavet af nikkelfri rustfri stål

Høj hygiejnestandard:

Glatte overflader og afrundede hjørner for effektiv rengøring.
 'Drypnåse' kanter på bordpladerne for at forhindre, at vand trænger ind.
 Bordplader med bagkant der forhindrer vand mellem bord og væg.
 Aftagelige skuffe- og dørtætningslister letter arbejdet med rengøring
 Indvendig bund formet som spildbakke for opsamling af væsker.

Ergonomisk og praktisk design:

Kipsikre hylde og udtræksstop på skuffer sikrer mod tab af varer.
 Anti-tilt-hylde og skuffer med udtrækningsstop.
 Valg mellem hjul eller ben i alternative højder giver korrekt arbejds højde.
 Elektrisk hævs/ sænk for helt fleksibel arbejds højde.
 Ekstra lange skuffeteleskopskinner, GN-bakker kan tages lige op



SPECIFIKATION

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Temperaturområde | +2/+12°C |
| Rumindhold, brutto (liter) | 506 |
| Netto nyttevolumen (liter) | 248 |
| Indvendig | Rustfrit stål |
| Mål B x D x H (mm) | 1726 x 700 x 885/950 |
| Vægt, brutto (kg) | 150 |
| Kølemiddel | R290 |
| GWP | 3 |
| Eltilslutning | 230V, 50 Hz |
| Tilslutningseffekt (Watt) | 190 |
| Energiforbrug Ecodesign AEC (kWh) | 579 |
| Energieffektivitetsklasse | A |

| | |
|--------------------------------|--|
| Energieffektivitetsindeks | 23.88 |
| Isolering (mm) | 50 mm (cyclopentan) |
| Kølekapacitet ved -10°C (Watt) | 406 |
| Klimaklasse | 5 |
| GN – hyldestørrelse | 1/1 GN Dyb |
| Dørtype | Isoleret dør |
| Ben / hjul | H = 135/200 mm (L2) |
| Udvendig | Rustfri |
| Kølemiddel (kg) | 0.097 |
| CO2 ækvivalent (kg) | 0.291 |
| Udstyret med | Rustfri arbejdsbordplade, 3 skuffesæt med 2/2 skuffer. |